

Arkusz Danych Technicznych

SL3012
Ultracryl -sealer

Opis produktu

Dwukomponentowy, poliuretanowy podkład na bazie żywic akrylowych o wysokiej zawartości ciał stałych, odporny na działanie światła. Stosowany głównie na podłoża z drobnoporowatych gatunków drewna – na meble kuchenne, łazienkowe, mieszkalne. Idealny jako podkład pod lakier nawierzchniowy SC3050 ARTICRYL-Brilliant. Daje dobre wypełnienie powłoki, filtruje promienie UV, odporny na działanie czynników mechanicznych i chemicznych. Niska zawartość LZO (Lotnych Związków Organicznych). Gotowa powłoka jest trudnopalna (nie pali się płomieniem) według wymagań DIN4102 cz. 1B, świadectwo w tej mierze: P-MPA-E-08-542.

Dane techniczne

Nazwa produktu :	Ultracryl-sealer		
Numer produktu:	SL3012		
Połysk:	-		
Kolor:	-		
Zawartość ciał stałych:	41	% wagowo (teoretycznie)	
Gęstość:	0,975	g/ml	
Lepkość:	40-45 sek.	DIN 4 przy 20°C	
Klasa ryzyka pożarowego:	All (łatwopalny)		
Wrażliwość na zamarzanie:	niewrażliwy		
Magazynowanie:	12 miesięcy	oryginalnie zamknięte pojemniki, w temperaturze 15-25°C	

Mieszanie/Nałożenie

Metoda nanoszenia: airmix, airless

Utwardzacz	Ilość*	Rozcieńczalnik	Lepkość robocza DIN 4	Wielkość nałożenia g/m ²	Żywotność mieszaniny
SV3000 (06111)	20	ST3000 (988)	20-25 sek.	100-120	1-2 godz.

* na 100 części lakieru, objętościowo

Dobrze wymieszać przed użyciem!

Suszenie

Metoda	Warunki suszenia	Czas suszenia	Uwagi
Swobodne suszenie	20°C	2-3 godz. 24 godz.	do szlifowania do sztaplowania

Podane czasy suszenia odnoszą się do warunków normalnych (20°C i 65% wilgotność względna). Wyższe temperatury przyspieszają suszenie, niższe - jednak nie niższe jak 15°C – wydłużają czas suszenia. Wszelkie metody suszenia wymagają dobrej wentylacji i cyrkulacji.

Informacje ogólne

Zgodnie z prawem niemieckim udzielamy informacji dotyczących materiałów niebezpiecznych. Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa zawiera informacje o składnikach, podstawowych rozpuszczalnikach i kwasach o charakterze niebezpiecznym. Karta charakterystyki substancji chemicznej zostanie dostarczona na życzenie. Wszelkie wartości i zalecenia należy traktować jedynie jako wskazówki. Wiele czynników będących poza naszą kontrolą może mieć wpływ na wyniki wykończenia powierzchni. W razie problemów prosimy o kontakt z nami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych specyfikacji.

ARTI is a brand of **SHERWIN-WILLIAMS**