

Arkusz Danych Technicznych SM3150-0005(06092)

PURCRYL

Opis produktu

Dwukomponentowy poliuretanowy lakier wielowarstwowy do wykończenia drewna w kolorze naturalnym. Bazowany na odpornych na światło żywicach akrylowych - zawiera absorber promieni UV.
Stosowany głównie do wykończenia powierzchni mebli kuchennych, łazienkowych, mieszkalnych.
Własności gotowej powłoki: bardzo wysoka odporność na czynniki chemiczne i mechaniczne. Niska emisja z gotowych powłok.
Trudnozapałny (nie pali się płomieniem) według normy DIN 4102 część 1B (świadczenie P-MPA-E-01-683)

Dane techniczne

Numer produktu	SM3150-0005	
Połysk:	5	Gardner 60°
	głęboki mat	
Zawartość ciał stałych:	23	% wagowo
Gęstość:	0,922	g/ml
Lepkość:	28-30 sek.	DIN 4 przy 20°C
Klasa ryzyka pożarowego:	łatwopalny	(klasa A1)
Wrażliwość na zamarzanie:	niewrażliwy	
Magazynowanie:	12 miesięcy	w temperaturze 15-25°C w oryginalnie zamkniętych pojemnikach

Mieszanka/Natężenie

Metoda nanoszenia	Utwardzacz	Ilość utwardzacza* (części objęt.)	Rozcieńczalnik	Lepkość robocza sek. DIN4	Nakład g/m ²	Żywotność mieszanki
Natrysk Airmix, Airless	SV3000(06111)	10	ST3001(0989)	22-24	100-120	8 godz.

* Na 100 cz. obj. lakieru

Mycie: ST3001

Wymieszać dokładnie przed użyciem!

Suszenie

Metoda	Warunki suszenia	Czas suszenia	Uwagi
Suszenie swobodne:	20°C	2 godz. 24 godz.	do szlifowania. do sztaplowania

Wszelkie metody suszenia wymagają dobrej wentylacji i cyrkulacji

Informacje ogólne

Zgodnie z prawem niemieckim udzielamy informacji dotyczących materiałów niebezpiecznych. Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa zawiera informacje o składnikach, podstawowych rozpuszczalnikach i kwasach o charakterze niebezpiecznym. Karta charakterystyki substancji chemicznej zostanie dostarczona na życzenie. Wszelkie wartości i zalecenia należy traktować jedynie jako wskazówki. Wiele czynników będących poza naszą kontrolą może mieć wpływ na wyniki wykończenia powierzchni. W razie problemów prosimy o kontakt z nami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych specyfikacji.

AG2015-05-14

ARTI jest marką firmy **Sherwin-Williams**